Mesure du rayonnement gamma et de l'atténuation du plomb

Yohann Bertrand, William Trudel et Aubert Lamy

Université du Québec à Trois-Rivières

RÉSUMÉ

Une isotope radioactif émet des rayonnements de très haute énergie, ces rayonnements peuvent se trouver dans la plage des rayons gammas. Pour les observer, il faut un détecteur approprié qui est capable d'absorber les rayonnements et nous donner un signal que l'on peut associer à une énergie par la suite. Il est aussi possible de mesurer l'atténuation d'un matériau en plaçant le matériau entre le détecteur et la source radioactive et comparer l'intensité de ses rayonnements avec ou sans atténuation.

1. A) But de la manipulation

Cette expérience a pour but de mesurer les spectres gamma de plusieurs sources radioactives et en identifier les parties et de mesurer l'atténuation du rayonnement gamma par le plomb. Pour la première partie nous avons trouvé que le césium émet un photo-pic (dont nous connaissons l'énergie), un pic de backscatter et un maximum de Compton. Nous avons observé le photo-pic au canal 764 ± 1 , puisque nous savions que ce photo-pic avait pour énergie 0,662 ± 0,001 MeV. Nous avons pu calculer un facteur d'énergie par canal de 0.866 ± 0.001 keV. Nous avons aussi calculé la résolution du détecteur : 0.064 ± 0.001 . Ensuite, nous avons aussi calculés et observés les différents pics du spectre. En effet, nous avons observé un pic « backscatter » au canal 224 ±1 et nous avons calculé sa position au canal 212 ± 1 , de même nous avons observé le pic du maximum de Compton au canal 544 ± 1 et nous avons calculé sa position au canal 551 ± 1 .

Par la suite, nous avons mesuré le spectre du cobalt⁶⁰, du césuim¹³⁷, du sodium²², du manganèse⁵⁴. Nous avons aussi trouvé la résolution de notre détecteur en le prenant sur le plus grand pic du Cobalt comme étant 0.058 ± 0.001 .

Pour le Cobalt⁶⁰, nous avons observé, en tout, deux photo-pics, un pic « backscatter » et un maximum de Compton. Le photo-pic principal avait une énergie de $1,158 \pm 0,002$ MeV et le photo-pic secondaire avait une énergie de $1,311 \pm 0,002$ MeV. Le pic « backscatter » avait une énergie de $0,247 \pm 0,002$ MeV. Le maximum de Compton lui avait une énergie de $0,929 \pm 0,002$ MeV et nous avions calculé qu'il aurait dû se trouver au canal 672 ± 1 et donc avoir une énergie de $0,950 \pm 0,002$ MeV.

Pour le Césium¹³⁷, nous avons observé, en tout, un photo-pic, un pic « backscatter » et un maximum de Compton. Le photo-pic principal avait une énergie de $0,662\pm0,001$ MeV. Le pic « backscatter » avait une énergie de $0,212\pm0,002$ MeV. Le maximum de Compton lui avait une énergie de $0,460\pm0$

0,002 MeV et nous avions calculé qu'il aurait dû se trouver au canal 338 \pm 1 et donc avoir une énergie de 0,478 \pm 0,002 MeV.

Pour le Sodium²², nous avons observé, en tout, un photo-pic, une annihilation de positron, un pic « backscatter » et un maximum de Compton. Le photo-pic principal avait une énergie de $1,239 \pm 0,002$ MeV et l'annihilation de positrons avait une énergie de $0,521 \pm 0,002$ MeV. Le pic « backscatter » avait une énergie de $0,205 \pm 0,002$ MeV. Le maximum de Compton lui avait une énergie de $1,030 \pm 0,002$ MeV et nous avions calculé qu'il aurait dû se trouver au canal 728 ± 1 et donc avoir une énergie de $1,027 \pm 0,002$ MeV.

Pour le Manganèse⁶⁰, nous avons observé, en tout, deux photo-pics, une annihilation de positron, un pic à deux échappés, deux pics « backscatter » et deux maximums de Compton.Le photo-pic principal avait une énergie de 0.373 ± 0.002 MeV et le photo-pic secondaire avait une énergie de 1.365 ± 0.002 MeV. L'annihilation de positrons avait une énergie de 0.511 ± 0.002 MeV. Le pic à deux échappés (du photo-pic secondaire) avait une énergie de 0.357 ± 0.002 MeV. Le premier pic « backscatter » avait une énergie de 0.154 ± 0.002 MeV. Le pic « backscatter » secondaire avait une énergie

de $0,223 \pm 0,002$ MeV. Le premier maximum de Compton lui avait une énergie de $0,222 \pm 0,002$ MeV et nous avions calculé qu'il aurait dû se trouver au canal 157 ± 1 et donc avoir une énergie de $0,222 \pm 0,002$ MeV. Le maximum de Compton secondaire lui avait une énergie de $1,122 \pm 0,002$ MeV et nous avions calculé qu'il aurait dû se trouver au canal 814 ± 1 et donc avoir une énergie de $1,150 \pm 0,002$ MeV.


Pour la dernière partie, nous devions prendre l'aire sous la courbe du photo-pic du césium lorsque nous ajoutions des plaques de plomb pour en calculer le coefficient d'absorption μ . Nous avons calculé un coefficient d'absorption de 0,0958 \pm 0,0063 cm²/ alors que la valeur théorique pour le plomb à cette énergie était de 0,0927 \pm 0,0002 cm²/g.

B) schéma du montage

Matériel:

- Sources Radioactives (Co⁶⁰, Cs¹³⁷, Na²² et Mn⁵⁴)
- Plaquette de Plomb des différentes épaisseurs
- Pied à coulisse
- Détecteur de rayon Gamma (composé d'un cristal de NaI et d'un tube Photomultiplicateur)
- Analyseur Multicanaux

Figure 1 : Schéma du Détecteur de rayon gamma



C) Méthode utilisé

La détection des rayons gamma se fait en trois étapes à l'aide d'un cristal de NaI auquel a été ajouté un faible pourcentage de thallium et d'un tube photomultiplicateur (voir la figure 1):

- 1. Conversion à l'intérieur du cristal de l'énergie du photon gamma en énergie cinétique d'électrons qui sont produits par l'ionisation d'atomes qui interagissent avec le photon gamma.
- 2. Conversion à l'intérieur du cristal de l'énergie cinétique des électrons en photons lumineux (longueurs d'onde dans le visible).
- 3. Conversion sur la cathode du tube photomultiplicateur des photons visibles en photoélectrons et amplification du nombre de photoélectrons par les étages successifs du tube. Ces photoélectrons forment une impulsion électrique à la sortie du tube, impulsion qui est par la suite amplifiée et comptée par des circuits électroniques. L'amplitude de l'impulsion est proportionnelle à l'énergie totale déposée dans le cristal par le photon gamma initial; le comptage ou affichage final des impulsions peut donc être fait à base de la discrimination des amplitudes.

L'interaction 3 est l'effet photoélectrique habituel. L'interaction 2 est la capture de l'électron dans un piège de la maille cristalline. Pour l'interaction 1, il y a trois possibilités :

1. Effet photoélectrique

Lors de l'effet photoélectrique, la totalité de l'énergie du photon gamma, E_{γ} est transférée est transférée à l'électron; l'énergie cinétique de l'électron, K_e est donc égale à l'énergie du photon gamma moins son énergie de liaison à l'intérieur de l'atome et on peut écrire

$$K_e \approx E_{\gamma}$$




Figure 2 : Effet Photoélectrique

2. Effet Compton

Lors de l'effet Compton, une partie seulement de l'énergie du photon gamma incident est donnée à l'électron, le reste de l'énergie apparaissant sous forme d'un nouveau photon gamma. L'énergie de ce nouveau photon, $E_{\gamma'}$, est évidemment inférieure à celle du gamma incident. Dépendant de l'angle de diffusion θ du photon gamma (voir la figure), nous aurons

$$E_{\gamma'} = \frac{E_{\gamma}}{1 + \frac{E_{\gamma}}{\varepsilon} (1 - \cos \theta)}$$

$$K_e = \left(\frac{\frac{E_{\gamma}}{\varepsilon} (1 - \cos \theta)}{1 + \frac{E_{\gamma}}{\varepsilon} (1 - \cos \theta)}\right) E_{\gamma}$$

Où ε l'énergie totale de l'électron (me, la masse de l'électron et c, la vitesse de la lumière) est donnée par

 $\varepsilon = m_e c^2 = 0.511 MeV$ L'énergie cinétique maximum sera obtenue pour $\phi = 0$ et $\theta = \pi$ et




Figure 3: Effet Compton

$$K_{e,max} = \frac{\left(\frac{2E_{\gamma}}{\varepsilon}\right)E_{\gamma}}{1 + \frac{2E_{\gamma}}{\varepsilon}}$$

L'énergie correspondante du photon gamma diffusé sera

$$E_{\gamma',min} = \frac{E\gamma}{1 + \frac{2E\gamma}{\varepsilon}}$$

Cependant le cas où θ = 0, correspond au cas où le photon gamme n'interagit pas avec l'électron et, par conséquent, il ne perd pas d'énergie.

3. Production d'une paire électron-positron On peut produire une paire électron-positron seulement si $E_{\gamma} = 1.022$ MeV = 2 ϵ . Le positron produit trouve, dans l'espace de quelques microsecondes, un électron avec lequel il s'annihile, leurs deux énergies de repos apparaissant sous forme de deux photons gamma d'une énergie de 0.511 MeV chacun.




Figure 4 : Production d'une paire électronpositron

On pourrait donc retrouver certaines des caractéristiques suivantes sur le spectre de rayons gamma d'un noyau radioactif.

- Le photo-pic contient toute l'énergie du photon gamma original et est situé à E = E_γ,
- Maximum du continu de Compton situé à $E = K_{e, \text{max}}$,
- Le continu de Compton est caractérisé par le fait que le photon diffusé s'échappe du cristal sans y avoir d'interaction, il comprend donc toutes les énergies pour lesquelles E = E_{\gamma} + E_{\gamma'},
- Le pic à une échappée provient de la production de paires et contient toute l'énergie du photon gamma sauf ε il serait donc situé à E = E_γ ε
- Le pic à deux échappées provient aussi de la production de paires et contient toute l'énergie du photon gamma sauf 2ε il serait donc situé à E = E_γ - 2ε
- Le pic du rayonnement de l'annihilation d'un positron localisé à E = ε,
- Le pic « backscatter » situé à
 E = E_γ Ke, max

La figure suivante donne l'exemple d'un spectrogramme gamma sur lequel on retrouve certaines des caractéristiques discutées plus haut.

Absorption du rayonnement gamma par un milieu dense (par ex. le plomb)

Quand un faisceau de rayons gamma traverse un milieu dense, chaque interaction d'un photon gamma avec un électron ou un noyau l'enlève totalement du faisceau incident. La perte d'intensité ΔI quand un faisceau d'intensité I (nombre de photons gamma par seconde) traverse une épaisseur Δx du milieu est donnée par

$$\frac{\Delta I}{I} = -\eta \sigma \Delta x$$


Où η est la densité d'électrons (nombre d'électrons/m³). σ , la section efficace pour une collision (m²/électron). L'intensité du faisceau après qu'il aura traversé une épaisseur x du matériel sera donc

$$I(x) = I(0)exp(-\eta\sigma x)$$

$$= I(0)exp\left(-\frac{\eta\sigma}{\rho}(x\rho)\right)$$

$$= I(0)exp(-\mu s)$$

Où μ est le coefficient d'absorption de masse (m^2/kg) et s, l'épaisseur massique du milieu traversé (kg/m^2) .



2. Déroulement des manipulations

Partie 1

- a) Il faut commencer par calibrer l'analyseur multicanaux. Pour ce faire nous utiliserons la source de Cs137 dont nous supposerons que nous connaissons l'énergie du photo-pic (.662 MeV). Prenez donc un spectre du Cs137; déterminez le canal où se trouve le photo-pic, calculez le facteur énergie par canal (keV/canal) qui vous de permettra de trouver les énergies correspondant à chacun des canaux.
- b) Calculez la résolution du détecteur qui est donnée comme étant le rapport de la largeur du photo-pic à mi-hauteur sur la position absolue du photo-pic.
- c) Calculez les canaux dans lesquels vous devriez trouver les énergies correspondant au maximum de Compton et au pic « backscatter ».
- d) Calculez les pourcentages

 $\frac{Coups\ Compton}{Coups\ totaux}$

 $\frac{\textit{Coups Photopic}}{\textit{Coups totaux}}$ Ainsi que le rapport $\frac{\textit{Coups Photopic}}{\textit{Coups Compton}}$

Partie 2

- a) Enregistrez les spectres du Co60, Cs137, Na22 et Mn54, tous au même gain et sous les mêmes conditions de temps. Ajustez le gain sur le spectre du Co60, qui a les rayons-gamme les plus énergétiques des 4 sources. Soyez sûr d'inclure tous les rayons gamma du Co60 (ce noyau a deux photo-pics) avant de procéder à la série d'enregistrements.
- b) Étudiez ces quatre spectres. Sur chacun de ces spectres, calculez l'énergie des pics qui y apparaissent et identifiez leur origine (photo-

- pic, pic d'échappement, etc.). Indiquez le canal où devrait être l'énergie maximale d'un électron Compton.
- c) Calculez la résolution du photo-pic le plus énergétique du spectre du Co60 et comparez ce chiffre avec la résolution du pic du Cs137 calculée précédemment.

Partie 3

- a) Placez la source de Cs137 à 4 ou 5 centimètres du cristal. Ajustez le gain afin que le photo-pic soit aux environs du canal 800. Prendre un spectre pour une période déterminé et mesurez l'aire sous la courbe du photo-pic.
- b) Remesurez le spectre du Cs137 avec le même gain et pour la même période mais en interposant à tour de rôle entre la source et le cristal six absorbeurs en plomb d'épaisseurs croissantes. Dans chacun des cas, calculez l'aire sous la surface du photo-pic.
- c) Pesez et mesurez les absorbeurs. Calculez l'épaisseur de chaque absorbeur en unités de gr/cm₂.
- d) Faites un graphique de du logarithme naturel l'aire sous la courbe du photo-pic en fonction de l'épaisseur de l'absorbeur (en gr/cm²). Calculez la valeur du coefficient d'absorption μ et comparez sa valeur à la valeur acceptée pour le plomb à cette énergie.

3.Résultats

Partie 1:






Tableau 1 : donnée de Calibration pour la partie 1

| Canal du Photo-pic | 764 ± 1 |
|----------------------------------|-------------------|
| Largeur mi-hauteur Photo- pic | 49 ± 1 |
| Énergie du Photo-pic (MeV) | $0,662 \pm 0,001$ |
| Énergie par canal (KeV) | 0.866 ± 0.001 |
| Résolution du Détecteur | 0.064 ± 0.001 |

Tableau 2 : Position calculé et observé des Pics

| | $Canal \pm 1$ |
|----------------------------|---------------|
| Maximum Compton Observé | 544 |
| Maximum Compton Calculé | 551 |
| Pic backscatter Observé | 224 |
| Pic backscatter Calculé | 212 |


Tableau 3 : Rapport des Coups des pics et des coups totaux

| Nb coups Compton ± 500 | 93100 |
|--|--------------------|
| Nb coups Photo-pic ± 500 | 78400 |
| Nb coups totaux ±1 | 240792 |
| Pourcentage Coups Compton Coups totaux | $38,7 \pm 0.2\%$ |
| Pourcentage $\frac{Coups\ Photo-pic}{Coups\ totaux}$ | $32,6 \pm 0,2\%$ |
| Rapport $\frac{Coups\ Photopic}{Coups\ Compton}$ | 0,842 ±0,007 :1 |


^{*}l'incertitude élevé sur le nombre de coups Compton et Photo-pic sont dû à la difficulté de choisir où commence les pics

Partie 2:


Graphique 2 : Relevé du spectrogramme Gamma pour le Cobalt-60 avec 200 secondes d'exposition



Graphique 3 : Relevé du spectrogramme Gamma pour le Césium-127 avec 200 secondes d'exposition



Graphique 4 : Relevé du spectrogramme Gamma pour le Sodium-22 avec 200 secondes d'exposition



Graphique 5 : Relevé du spectrogramme Gamma pour le Manganèse-54 avec 200 secondes d'exposition




Tableau 4 : donnée de Calibration pour la partie 2

| Canal du Photo-pic du Césium | 469 ± 1 |
|--|-------------------|
| Énergie du Photo-pic du Césium (MeV) | $0,662 \pm 0,001$ |
| Énergie par canal (KeV) | $1,411 \pm 0,001$ |
| Résolution du plus grand Photo-pic du Cobalt-60 | 0.058 ± 0.001 |

Tableau 5 : Position calculé et observé des Pics du Cobalt-60

| | $Canal \pm 1$ | Énergie (MeV) |
|---------------------|---------------|---------------|
| | | $\pm 0,002$ |
| Photo-pic Principal | 821 | 1,158 |
| Observé | | |
| Photo-pic | 929 | 1,311 |
| Secondaire | | |
| Observé | | |
| Pic backscatter | 175 | 0,247 |
| Observé | | |
| Maximum Compton | 658 | 0,929 |
| Observé | | |
| Maximum Compton | 672 | 0,950 |
| Calculé | | |

Tableau 6 : Position calculé et observé des Pics du Césium -137

| | $Canal \pm 1$ | Énergie (MeV) |
|--------------------------------|---------------|------------------|
| Photo-pic Principal Observé | 469 | 0,662 ± 0,001 |
| Pic backscatter Observé | 150 | 0,212 ± 0,002 |
| Maximum Compton Observé | 326 | 0,460 ± 0,002 |
| Maximum Compton Calculé | 338 | 0,478 ± 0,002 |

Tableau 7 : Position calculé et observé des Pics du Sodium-22

| | $Canal \pm 1$ | Energie (MeV) ± 0.002 |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Photo-pic Principal Observé | 878 | 1,239 |
| Annihilation d'un positron | 369 | 0,521 |
| Pic backscatter Observé | 145 | 0,205 |
| Maximum Compton Observé | 730 | 1,030 |
| Maximum Compton Calculé | 728 | 1,027 |

Tableau 8 : Position calculé et observé des Pics du Manganèse-54

| | $Canal \pm 1$ | Énergie (MeV) |
|---------------------|---------------|---------------|
| | | $\pm 0,002$ |
| Photo-pic Principal | 264 | 0,373 |
| Observé | | |
| Annihilation d'un | 362 | 0,511 |
| positron | | |
| Pic backscatter | 109 | 0,154 |
| Principal Observé | | |
| Maximum Compton | 157 | 0,222 |
| Principal Observé | | |
| Maximum Compton | 157 | 0,222 |
| Principal Calculé | | |
| Photo-pic | 967 | 1,365 |
| Secondaire | | |
| Observé | | |
| Pic à 2 échappés | 253 | 0,357 |
| (du photo-pic | | |
| secondaire) | | |
| Pic backscatter | 158 | 0,223 |
| Secondaire | | |
| Observé | | |
| Maximum | 795 | 1,122 |
| Secondaire | | |
| Compton Observé | | |
| Maximum | 814 | 1,150 |
| Secondaire | | |
| Compton Calculé | | |

Partie 3:

Graphique 6 : Relevé du spectrogramme Gamma pour le Césium-127 avec atténuations par le plomb





Tableau 9 : Mesure et poids des pastilles

| | Masse (g) ± 0,01 | Diamètre (Mm) ± 0,01 | Épaisseur (g/cm²) ± 0,001 |
|------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| Pastille 1 | 16,07 | 47,32 | 0,914 |
| Pastille 2 | 32,45 | 47,28 | 1,848 |
| Pastille 3 | 43,49 | 47,38 | 2,467 |
| Pastille 4 | 74,01 | 47,36 | 4,201 |
| Pastille 5 | 83,05 | 47,32 | 4,722 |
| Pastille 6 | 118,49 | 47,36 | 6,726 |

Tableau 10 : Nombre de Coups pour chaque pastille

| | Aire sous la courbe du photo-pic ±1 |
|------------|-------------------------------------|
| Pastille 1 | 5379 |
| Pastille 2 | 4829 |
| Pastille 3 | 4499 |
| Pastille 4 | 3916 |
| Pastille 5 | 3762 |
| Pastille 6 | 2926 |



^{*}Ici, les barres d'incertitudes sont trop petites pour être visibles*

Coefficient de corrélation R²:

$$R^2 = 0.9973$$

L'utilisation du programme (formule du programme Excel) DROITEREG a permis de calculer la pente de la droite de régression ainsi que son incertitude avec la formule des moindres carrés.

| Pente de la droite de régression | 0,0958 cm ² /g |
|--|---------------------------|
| Incertitude sur la pente de régression | 0,0063 cm ² /g |

Tableau 11 : Comparaison des coefficients d'absorption

| Valeur expérimentale du coefficient d'absorption de masse (cm²/g) | $0,0958 \pm 0,0063$ |
|--|---------------------|
| Valeur théorique du coefficient d'absorption de masse (cm²/g) | $0,0927 \pm 0,0002$ |

Figure 5 : donnée relative aux sources radioactives

| Isotope | Activity (μ Ci) | Half-life | Peaks of Interest Gamma (Mev) |
|--------------|---------------------|------------|----------------------------------|
| Barium-133 | 1 H CiJuit 2011 | | 0.081,0.276,0.303, |
| | | | 0.356,0.384 |
| Cadmium-109 | 1 LCI JUNION | 463 days | 0.022, 0.025, 0.088 |
| Cesium-137 | 0.1 LL CI AVEIL 201 | 30.2 years | 0.662 |
| Cobalt-57 | 1 H Ci Juil 201 | 272 days | 0.122, 0.136 |
| Cobalt-60 | 1 11 Ci Juli 2011 | 5.27 years | 1.173, 1.333 |
| Manganese-54 | 1 u Ci Juid 200 | 313 days | 0.835 |
| Sodium-22 | 1 µ Cijuin 26" | 2.6 years | 0.511, 1.275 |
| Zine-65 | 1 H Ci ADAT ZON | 244 days | 1.115.5 |

Exemple de calcul:

Calcul de l'énergie par canal:

$$E_{canal} = \frac{\acute{e}nergie~du~photopic}{no~de~canal~du~photopic}$$

$$E_{canal} = \frac{0,662~KeV}{764}$$

$$E_{canal} = 0,866~KeV$$

<u>Calcul de l'incertitude de l'énergie par</u> <u>canal :</u>

$$\frac{\delta(E_{canal})}{E_{canal}} = \sqrt{\left(\frac{\delta E \ du \ photopic}{E \ du \ photopic}\right)^{2} + \left(\frac{\delta no \ canal \ photopic}{no \ canal \ photopic}\right)^{2}}$$

$$\delta E_{canal} = 0.668 \sqrt{(\frac{0.001}{0.662})^2 + (\frac{1}{764})^2}$$
$$\delta E_{canal} = 0.001 \, KeV$$

Calcul de la résolution du détecteur:

$$\label{eq:Resolution} \begin{aligned} \text{R\'esolution} &= \frac{largeur\ mi\ hauteur\ photopic}{no\ de\ canal\ du\ photopic} \\ & \\ \text{E}_{canal} &= \frac{49}{764} \end{aligned}$$

 $E_{canal} = 0.064$

<u>Calcul de l'incertitude de la résolution du</u> détecteur:

$\delta(R\acute{e}solution)$

 $R\acute{e}solution \\ = \sqrt{(\frac{\delta largeur\ mi\ hauteur\ photopic}{largeur\ mi\ hauteur\ photopic})^2 + (\frac{\delta no\ de\ canal}{no\ de\ canal})^2}$

$$\delta R \acute{e} solution = 0.064 \sqrt{(\frac{1}{49})^2 + (\frac{1}{764})^2}$$

 δR ésolution = 0,001

<u>Calcul du pourcentage coups photo-pic sur</u> <u>coups totaux:</u>

Pourcentage =
$$\frac{Coups\ Photopic}{Coups\ totaux} * 100$$

Pourcentage = $\frac{78396}{240792} * 100$
Pourcentage = 32,558 %

<u>Calcul de l'incertitude du pourcentage</u> coups photo-pic sur coups totaux:

δ (Pourcentage)

Pourcentage

$$= \sqrt{(\frac{\delta Coups\ Photopic}{Coups\ Photopic})^2 + (\frac{\delta Coups\ totaux}{Coups\ totaux})^2}$$

 δ Pourcentage

$$= 32.6\% \sqrt{(\frac{500}{78396})^2 + (\frac{1}{240792})^2}$$

$$\delta \text{Pourcentage} = 0.2\%$$

Calcul de l'énergie d'un pic:

Énergie = canal * énergie par canal
Énergie =
$$821 * 1,411$$

Énergie = $1,158 MeV$

Calcul de l'incertitude de l'énergie d'un pic:

$$\frac{\delta(\text{Énergie})}{\text{Énergie}}$$

$$= \sqrt{(\frac{\delta canal}{canal})^2 + (\frac{\delta \acute{e}nergie\ par\ canal}{\acute{e}nergie\ par\ canal})^2}$$

$$\delta \acute{E}nergie = 1,158 \sqrt{(\frac{1}{821})^2 + (\frac{0,001}{1,411})^2}$$

$$\delta \acute{E}nergie = 0,002$$

<u>Calcul de la position d'un pic (exemple avec un pic de Backscatter) :</u>

 $position = (E_{\gamma} - K_{e,max})$

$$\begin{aligned} &\times \text{ \'energie par canal} \\ position = & \left(E_{\gamma} - \frac{\left(\frac{2E_{\gamma}}{\epsilon}\right)E_{\gamma}}{1 + \frac{2E_{\gamma}}{\epsilon}}\right) \\ &\times \text{ \'energie par canal} \end{aligned}$$

$$position = \left(0,662 - \frac{\left(\frac{2 \times 0,662}{0,511}\right)0,662}{1 + \frac{2 \times 0,662}{0,511}}\right)$$

$$\times 1,441$$

$$position = 212$$

Calcul de l'incertitude de la position d'un pic (exemple avec un pic de Backscatter):

$$\begin{split} &\frac{\delta(\text{position})}{\text{position}} \\ &= \sqrt{(\frac{\delta E_{\gamma}}{E_{\gamma}})^2 + (\frac{\delta \varepsilon}{\varepsilon})^2 + (\frac{\delta \acute{e}nergie\ par\ canal}{\acute{e}nergie\ par\ canal})^2} \\ &\delta \text{position} \\ &= 212 \sqrt{(\frac{0,001}{0,662})^2 + (\frac{0,001}{0,511})^2 + (\frac{0,001}{1,411})^2} \end{split}$$

 δ position = 1

Calcul de l'épaisseur d'une pastille :

Épaisseur =
$$\frac{\text{masse}}{\text{aire de la surface}}$$

Épaisseur = $\frac{16,07}{\pi \left(\frac{4,732}{2}\right)^2}$
Épaisseur = $0,914 \text{ g/cm}^2$

<u>Calcul de l'incertitude de l'épaisseur d'une</u> pastille:

$$\frac{\delta(\text{\'e}paisseur)}{\text{\'e}paisseur}$$

$$= \sqrt{(\frac{\delta masse}{masse})^2 + (\frac{\delta aire\ de\ la\ surface}{aire\ de\ la\ surface})^2}$$

$$\delta \text{\'e}paisseur} = 0.914 \sqrt{\left(\frac{0.01}{16.07}\right)^2 + \left(\frac{0.007}{17.586}\right)^2}$$

$$\delta \text{\'e}paisseur} = 0.001\ g/cm^2$$

4. Analyse:

Dans la première partie de cette expérience, nous devions étudier les spectres gamma de

plusieurs sources radioactives. Nous avons commencé par calibrer le détecteur avec la source de Césium¹³⁷ et nous avons trouvé que le photo-pic était situé au canal 764 ± 1 , puisque nous savions que ce photo-pic avait pour énergie $0,662 \pm 0,001$ MeV nous avons trouvé qu'avec notre calibration nous avions un facteur d'énergie par canal de 0,866 ± 0,001 keV. Nous avons aussi trouvé la résolution de notre détecteur comme étant 0.064 ± 0.001 . Nous avons aussi calculé et observé les différents pics du spectre. En effet, nous avons observé un pic « backscatter » au canal 224 ±1 et nous avons calculé sa position au canal 212 ± 1 , de même nous avons observé le pic du maximum de Compton au canal 544 ±1 et nous avons calculé sa position au canal 551 ±1. On peut voir que les pics observés et calculés sont toujours assez près, mais pas dans leur limite d'incertitude, nous expliquons cela par le fait que les pics ont plutôt une forme de « bosse » et sont assez aplatis, il est donc difficile de trouver leur centre avec précision. On peut voir au tout début du spectre une grande quantité d'émission qui a une énergie qui n'est prévu pour aucun pic, nous avons donc considéré cela comme une anomalie provenant surement d'un autre appareil du laboratoire ou d'un problème avec la pastille de Césium car nous n'avons rencontré ce problème avec aucune autre source radioactive. Nous avons finalement, calculé les pourcentages coups Compton sur coups totaux qui est de 38,7 ± 0,2% coups Photo-pic sur coups totaux qui est de 32,6 \pm 0,2%, ainsi que le rapport coups Photo-pic sur coups Compton 0,842 ± 0.007:1.

Nous avons ensuite recalibré notre détecteur en ajustant le gain pour inclure tous les

photo-pics du Cobalt⁶⁰. Pour cette calibration le facteur d'énergie par canal de 1,411 \pm 0,001 keV. Nous avons aussi trouvé la résolution de notre détecteur en le prenant sur le plus grand pic du Cobalt comme étant 0,058 \pm 0,001. Avec ces données de calibration, nous avons étudié les spectres gamma de plusieurs Isotopes avec le même temps d'exposition et nous avons identifié chacun de leurs pics.

Pour le Cobalt⁶⁰, nous avons observé, en tout, deux photo-pics, un pic « backscatter » et un maximum de Compton. Le photo-pic principal avait une énergie de $1,158 \pm 0,002$ MeV et le photo-pic secondaire avait une énergie de $1,311 \pm 0,002$ MeV. Le pic « backscatter » avait une énergie de $0,247 \pm 0,002$ MeV. Le maximum de Compton lui avait une énergie de $0,929 \pm 0,002$ MeV et nous avions calculé qu'il aurait dû se trouver au canal 672 ± 1 et donc avoir une énergie de $0,950 \pm 0,002$ MeV. On voit que les points observés et calculés sont encore assez près, mais toujours hors de leur limite d'incertitude.

Pour le Césium¹³⁷, nous avons observé, en tout, un photo-pic, un pic « backscatter » et un maximum de Compton. Le photo-pic principal avait une énergie de $0,662 \pm 0,001$ MeV. Le pic « backscatter » avait une énergie de $0,212 \pm 0,002$ MeV. Le maximum de Compton lui avait une énergie de $0,460 \pm 0,002$ MeV et nous avions calculé qu'il aurait dû se trouver au canal 338 ± 1 et donc avoir une énergie de $0,478 \pm 0,002$ MeV. On voit que les points observés et calculés sont encore assez près, mais toujours hors de leur limite d'incertitude.

Pour le Sodium²², nous avons observé, en tout, un photo-pic, une annihilation de positron, un pic « backscatter » et un maximum de Compton. Le photo-pic

principal avait une énergie de $1,239 \pm 0,002$ MeV et l'annihilation de positrons avait une énergie de $0,521 \pm 0,002$ MeV. Le pic « backscatter » avait une énergie de $0,205 \pm 0,002$ MeV. Le maximum de Compton lui avait une énergie de $1,030 \pm 0,002$ MeV et nous avions calculé qu'il aurait dû se trouver au canal 728 ± 1 et donc avoir une énergie de $1,027 \pm 0,002$ MeV. On voit que les points observés et calculés sont très près, ils sont même dans la limite de leur incertitude.

Pour le Manganèse⁶⁰, nous avons observé, en tout, deux photo-pics, une annihilation de positron, un pic à deux échappés, deux pics « backscatter » et deux maximums de Compton. En effet, comme les autres nous avons remarqué qu'il avait beaucoup de pics du canal 0 à 400 et on pouvait trouver un photo-pic, une annihilation de positron, un pic backscatter et un maximum de Compton, mais certains pics observés ne correspondaient à rien de ce que nous étions supposé trouver. De plus, on peut voir trois bosses assez faibles à partir du canal 800, nous en avons donc pris une comme un photo-pic secondaire et cela a permis d'identifier toutes les bosses et les pics restants. Le photo-pic principal avait une énergie de 0.373 ± 0.002 MeV et le photopic secondaire avait une énergie de 1,365 ± 0,002 MeV. L'annihilation de positrons avait une énergie de 0.511 ± 0.002 MeV. Le pic à deux échappés (du photo-pic secondaire) avait une énergie de 0.357 ± 0.002 MeV. Le premier pic « backscatter » avait une énergie de 0.154 ± 0.002 MeV. Le pic « backscatter » secondaire avait une énergie de 0.223 ± 0.002 MeV. Le premier maximum de Compton lui avait une énergie de 0.222 ± 0.002 MeV et nous avions calculé qu'il aurait dû se trouver au canal 157 ± 1 et donc avoir une énergie de $0,222 \pm 0,002$ MeV. Le maximum de Compton secondaire

lui avait une énergie de $1,122 \pm 0,002$ MeV et nous avions calculé qu'il aurait dû se trouver au canal 814 ± 1 et donc avoir une énergie de $1,150 \pm 0,002$ MeV. On voit que les points observés et calculés sont encore assez près, mais pas toujours dans leur limite d'incertitude.

Nous pouvons donc constater que nos observations sont généralement assez bonnes et précises. Il est à noter que le graphique du Manganèse ne contient que très peu de « coups » au total comparé aux autres, et cela, avec le même temps d'exposition, nous pouvons expliquer cela par le fait que le manganèse²² à une demi-vie de 2,6 ans et que l'échantillon date de 2011, il a donc perdu une grande partie de sa masse. Ce nombre réduit fait en sorte que la courbe est beaucoup moins lisse, mais nous avions fait un test avec un temps d'exposition beaucoup plus long (que nous n'avons pas mis dans le rapport) et les pics étaient au même endroit. Aussi la figure 5 nous renseigne sur les pics notables de nos sources et nous pouvons voir que pour le césium et le sodium nous avons trouvé les pics, mais pour le cobalt il semble que nous en ayons manqué un des deux et pour le manganèse nous n'avons pas du tout de pics à cet endroit.

Pour la dernière partie, nous devions prendre l'aire sous la courbe du photo-pic du césium lorsque nous ajoutions des plaques de plomb pour en calculer le coefficient d'absorption μ . Nous avons calculé un coefficient d'absorption de $0,0958 \pm 0,0063$ cm²/g à l'aide de l'outil DROITRREG alors que la valeur théorique pour le plomb à cette énergie était de $0,0927 \pm 0,0002$ cm²/g. Notre coefficient de régression était de 0,9873 ce qui est très proche de 1 ce qui veut

dire que nos valeurs sont assez bonnes, de plus, notre incertitude englobe la valeur théorique. Nous avons dû rejeter la valeur de la plaque de plomb la plus épaisse pour faire notre graphique, car elle nous éloignait beaucoup de la valeur théorique et lorsque nous avons pris nos mesures la plaque était tellement épaisse qu'elle nous empêchait de refermer le couvercle de notre détecteur et ainsi pouvait modifier nos données recueillis.

5. Conclusion:

Cette expérience avait pour but de mesurer les spectres gamma de plusieurs sources radioactives et en identifier les parties et de Mesurer l'atténuation du rayonnement gamma par le plomb. Pour la première partie nous avons trouvé que le césium émet un photo-pic, un pic de backscatter et un maximum de Compton. Avec l'énergie du photo-pic (0,662 MeV), nous avons pu calculer un facteur d'énergie par canal de 0,866 keV. Nous avons aussi calculé la résolution du détecteur : 0,064. Et nous avons observé le photo-pic au canal 764. Nous avons aussi calculé et observé les différents pics du spectre. En effet, nous avons observé un pic « backscatter » au canal 224 et nous avons calculé sa position au canal 212, de même nous avons observé le pic du maximum de Compton au canal 544 et nous avons calculé sa position au canal 551.

Ensuite nous avons mesurer le spectre du cobalt⁶⁰, du césuim¹³⁷, du sodium²², du manganèse⁵⁴. Nous avons aussi trouvé la résolution de notre détecteur en le prenant sur le plus grand pic du Cobalt comme étant 0,058. Pour le Cobalt⁶⁰, nous avons observé, en tout, deux photo-pics, un pic

« backscatter » et un maximum de Compton. Pour le Césium¹³⁷, nous avons observé, en tout, un photo-pic, un pic « backscatter » et un maximum de Compton. Pour le Sodium²², nous avons observé, en tout, un photo-pic, une annihilation de positron, un pic « backscatter » et un maximum de Compton. Pour le Manganèse⁶⁰, nous avons observé, en tout, deux photo-pics, une annihilation de positron, un pic à deux échappés, deux pics « backscatter » et deux maximums de Compton. Pour la dernière partie, nous devions prendre l'aire sous la courbe du photo-pic du césium lorsque nous ajoutions des plaques de plomb pour en calculer le coefficient d'absorption μ. Nous avons calculé un coefficient d'absorption de 0,0958 cm²/ alors que la valeur théorique pour le plomb à cette énergie était de 0,0927 cm²/g. Si nous avions a refaire cette expérience nous nous servirions de la valeur énergétique connue de plusieurs pics pour avoir un calibration plus précise, aussi on pourrait tester l'absorption avec plus de plaquette en s'assurant que le couvercle ne s'ouvre pas. D'ailleurs il serait intéressant de voir si une autre pastille de césium produirait la même anomalie que celle que nous avons testée.

6. Référence:

[1] R. Quivy. Coefficients d'absorption gamma. Journal de Physique, 1966, 27 (1-2), pp.94-96. 10.1051/jphys:01966002701-209400 . jpa-00206373 https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00206373

[2] protocole Rayonnement Gamma Disponible sur le portail de Cours